


# Gewindeschrauben

**DIN 963** ISO 2009

**Senkkopf mit Längsschlitz**

**Alu - AlMg3**



Maße in mm

<b>d 2</b>	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18
<b>k max.</b>	1,65	2,2	2,5	3	4	5
<b>n</b>	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5



<b>d 1</b>	<b>M 3</b>	<b>M 4</b>	<b>M 5</b>	<b>M 6</b>	<b>M 8</b>	<b>M 10</b>
<b>L 8</b>	•	•	•			
<b>10</b>	•	•	•			
<b>12</b>	•	•	•	•		
<b>16</b>	•	•	•	•	•	
<b>20</b>	•	•	•	•	•	
<b>25</b>	•	•	•	•	•	•
<b>30</b>	•	•	•	•	•	
<b>35</b>		•	•	•	•	•
<b>40</b>		•	•	•		
<b>45</b>			•	•	•	•
<b>50</b>			•	•		•
<b>60</b>			•	•		

Ab 5.000 bis 10.000 Stück pro Größe können wir Ihnen die Schrauben auch mit Kreuzschlitz, Inbus- oder Torxantrieb kurzfristig pressen lassen.

- Lagerware