


# Hülsenmuttern Flachkopf



mit Sacklochgewinde  
mit Innen-6-Kant  
Stahl – vernickelt / verzinkt

Weitere Größen am Lager auf Anfrage

Innengew.	Kopf-Ø	Kopfhöhe	Schaft-Ø	Schaftlänge	SW		
<b>M 5 NEU</b>	15	ca. 2	9	9	4		
<b>M 6</b>	15	ca. 2	9	10	5		
<b>M 6</b>	15	ca. 2	9	15	5		
<b>M 6</b>	19	ca. 2,2	9	20	5		
<b>M 8</b>	17	ca. 2	10	11,5	5		
<b>M 8</b>	17	ca. 2	12	17	5		
<b>M 10</b>	22,5	ca. 2	13	18	6		

mit Innen-6-Kant-SW 5  
Messing – blank  
Messing – vernickelt



Innengew.	Kopf-Ø	Kopfhöhe	Schaft-Ø	Schaftlänge			
<b>M 6</b>	13	ca. 2	8	10			
<b>M 6</b>	15	ca. 2	9	10			
<b>M 6</b>	20	ca. 2	9	15			
<b>M 8</b>	20	ca. 2,1	10	10			
<b>M 8</b>	25	ca. 2	14	10			
<b>M 10</b>	30	ca. 3	14	18			

mit Innen-6-Kant-SW 5  
Edelstahl 1.4305



Innengew.	Kopf-Ø	Kopfhöhe	Schaft-Ø	Schaftlänge			
<b>M 5 NEU</b>	15	ca. 2,2	9	10			
<b>M 6</b>	15	ca. 2,2	9	10			
<b>M 6</b>	20	ca. 2	9	15			
<b>M 8</b>	20	ca. 2	10	15			
<b>M 10</b>	25	ca. 2,5	14	18			
<b>M 12</b>	25	ca. 2,5	16	18			